



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° 0080

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0080 – LECA INJECT S
2. Uso previsto del prodotto da costruzione:
conformemente a EN 1504-3:2005 **Prodotto per la riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Riparazione strutturale – Classe R3**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+ e sistema 4 per la reazione al fuoco**
6. Norme armonizzate: UNI EN 1504-3:2005
Organismi notificati: ICMQ – n. 1305 ha effettuato
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
Secondo il sistema 2+ e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-3
Contenuto di ione cloruro	$\leq 0,05\%$	
Legame di aderenza	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata	
Modulo elastico	$\geq 15 \text{ GPa}$	
Compatibilità termica, gelo e disgelo	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Assorbimento capillare	$\leq 0,5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 1504-3
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Rubbiano, 03 Agosto 2023

Ing. Massimo Nicolosi, Quality Manager





Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Soligano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

 1305	
Laterlite SpA – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Fornovo (PR) 23 1305-CPR-1475	
EN 1504-3:2005	
Dichiarazione di prestazione n° 0080 Codice di identificazione unico: 0080 – Leca Inject S	
Prodotto per la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Riparazione strutturale Classe R3	
Resistenza a compressione	≥ 25 N/mm ²
Contenuto di ione cloruro	≤ 0,05%
Legame di aderenza	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza alla carbonatazione	Specifica superata
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Compatibilità termica, gelo e disgelo	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH - Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.leca.it/download/dop	