

TERMOBAG

ISOLAMENTO TERMICO E DRENAGGIO DELLE PARETI INTERRATE



CAMPI D'IMPIEGO

- Isolamento termico di pareti perimetrali interrato.
- Strato drenante di muri in elevazione.
- Elemento protettivo dell'impermeabilizzazione delle murature verticali contro terra.

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Fissare **TermoBag** alle pareti, sfruttando l'allungo superiore per agganciare i moduli ai ferri d'armatura o sul muro esistente. Si sconsiglia di utilizzare i soli laccetti in dotazione che servono unicamente per una sistemazione iniziale ma non per sostenere il pompaggio del materiale.
- Rincalzare il volume tra **TermoBag** e terreno con idoneo materiale di riempimento (anche con Leca TermoPiù).
- Riempire **TermoBag** con **Leca TermoPiù** tramite pompaggio (vedere modalità di posa del Leca TermoPiù pompato sfuso nella scheda tecnica specifica).
- Rimuovere il fissaggio provvisorio e stendere l'allungo superiore a chiusura dei sacchi **TermoBag**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Polipropilene
Volume interno	1 m ³ ca.
Drenabilità del modulo	80 L/m ² s

DATI IDENTIFICATIVI

Dimensioni	H 270 x L 105 x P 35 cm
Moduli	3
Confezione	Singoli moduli

NOTE DI IMPIEGO

- Leca **TermoBag** ha il fondo aperto per cui si consiglia di fare attenzione durante alla fase di riempimento con **Leca TermoPiù** Sfuso Pompato di avere ricalzato il fondo con terra o Leca TermoPiù o altro materiale di riporto in modo da evitare la fuoriuscita del **Leca TermoPiù** durante la fase di pompaggio.

VOCE DI CAPITOLATO

TERMOBAG

Formazione di isolamento termico e drenaggio perimetrale di murature interrato in “TermoBag”, costituito da moduli in polipropilene filtrante a elevata drenabilità (ca. 80 L/m²s), dimensione H 270 x L 105 x P 35 cm, agganciati sul muro e riempiti con “Leca TermoPiù” pompato sfuso (ca. 1 m³ ogni “TermoBag”).

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore.
Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito Leca.it

Edizione 02/2025 – Revisione 01

